



-10°C

## it

**MATERIALE:** PP alto modulo privo di cariche minerali  
**NORME:** EN13476  
**IMPIEGO:** scarico acque di rifiuto civili ed industriali  
**TEMPERATURA:** massima, permanente 60°C  
**RIGIDITA':** SN8 - SN12 - SN16  
**GIUNZIONE:** bicchiere liscio con manicotto con battente KGMM  
**COLORE:** arancio  
**NOTE:** tubi lunghezza 0,5m, 1m e 2m senza manicotto

## de

**MATERIAL:** PP Hochmodul füllstofffrei  
**NORM:** EN13476  
**ANWENDUNG:** Abwasser von Landwirtschaft, Industrie und andere Einsatzbereiche  
**TEMPERATUR:** Höchstwert, dauerhaft 60°C  
**FESTIGKEITSKLASSE:** SN8 - SN12 - SN16  
**VERBINDUNG:** glattendige Rohre mit Doppelmuffe KGMM  
**FARBE:** Orange  
**BEMERKUNG:** 0,5m, 1m und 2m Rohre ohne Doppelmuffe KGMM

## es

**MATERIAL:** PP alto módulo sin cargas minerales  
**NORMA:** EN13476  
**EMPLEO:** descarga de aguas residuales civiles e industriales  
**TEMPERATURA:** máxima, permanente 60°C  
**RIGIDEZ CIRCUNF.:** SN8 - SN12 - SN16  
**CONEXIÓN:** extremidad lis con manguito doble KGMM  
**COLOR:** naranja  
**NOTA:** tubos longitud 0,5m, 1m y 2m sin manguito

## en

**MATERIAL:** high modulus PP without mineral fillers  
**STANDARD:** EN13476  
**APPLICATION:** civil and industrial wastewater discharge  
**TEMPERATURE:** maximum, permanent 60°C  
**RIGIDITY:** SN8 - SN12 - SN16  
**CONNECTION:** plain-end with double socketed sleeve KGMM  
**COLOUR:** orange  
**NOTES:** 0,5m, 1m and 2m long pipes without socket

## fr

**MATERIAU:** PP – copolymère module élevé – sans charge minérale  
**NORME:** EN13476  
**APPLICATION:** évacuation des eaux usées urbaines et industrielles  
**TEMPERATURE:** constante, maximale 60°C  
**CLASSE DE RIGIDITE:** CR8 – CR12 – CR16  
**EMBOITEMENT:** Extrémité lisse avec manchon double  
**COULEUR:** orange  
**AUTRES LONGUEURS POSSIBLES:** 0,5m, 1m et 2m (sans manchon)