



EDILFOX EVACUATION ^{PVC-U}

Tube PVC évacuation bâtiment

MATÉRIEL

PVC U non plastifié

NORME

NF EN 1453

APPLICATION

Évacuation sans pression
des eaux usées, eaux vannes
et pluviales

COULEUR

RAL 7037 (gris clair)

MISE EN OEUVRE

selon DTU 60.32 et
DTU 60.33

LONGUEUR

4 m longueur hors tout,
emboîture à coller comprise


EMBOITEMENT

Prémanchonné à coller

CLASSEMENT AU FEU



MARQUAGE DE QUALITÉ



Ø (mm)	32	40	50	63	80	100	110	125	140	160	200
Lb (mm)	-	-	-	55	80	110	110	130	140	140	150
S (mm)	3,0 	3,0 	3,0 	3,0 	3,0 	3,0 	3,2 	3,2 	3,2 	3,2 	3,9
Tubes/Pal (pc)	270	200	151	100	156	105	86	68	53	40	25
ml/Pal (m)	1080	800	604	400	624	420	344	272	212	160	100

TIGE D'ÉTAGE



LONGUEUR

2,6 m longueur hors tout,
emboîture à coller comprise

MARQUAGE DE QUALITÉ



Ø (mm)	100
S (mm)	3,0
Tubes/Pal (pc)	105
ml/Pal (m)	273