



PRESS IRRIGATION PVC-U

Tube PVC pression pour l'irrigation

MATÉRIEL

PVC U non plastifié

NORME

EN 1452 / T54-034

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE

PMS 10 - 14 - 16

APPLICATION

pour l'irrigation, pour l'assainissement par refoulement

COULEUR

RAL 7011 (gris foncé)

MISE EN OEUVRE

Selon le Fascicule 71

LONGUEUR

6 m longueur hors tout, emboiture à joint comprise

EMBOITEMENT

Prémanchonné à joint serti

Ø (mm)	90	110	125	140	160	200
PMS 16	4,9	6,0	6,8	7,6	8,7	10,9
S (mm)	PMS 14	4,3	5,3	6,0	6,7	7,7
	PMS 10	3,5	4,3	4,4	4,9	5,6
Tubes/Pal (pc)	60	40	34	23	20	25
ml/Pal (m)	360	240	204	138	120	150

Ø (mm)	225	250	315	400	500
PMS 16	12,2	13,6	17,0	21,7	27,0
S (mm)	PMS 14	10,8	11,9	15,0	19,1
	PMS 10	7,8	8,7	10,9	13,8
Tubes/Pal (pc)	18	16	9	6	4
ml/Pal (m)	108	96	54	36	24