



PRESS JC PVC-U

Tube PVC pression pour l'adduction d'eau potable

MATÉRIEL

PVC U non plastifié

NORME

NF EN 1452 / NF T54-034

PRESSION NOMINAL

PN 10 - 16 - 25

APPLICATION

pour l'adduction et le refoulement de l'eau potable, transport de fluide sous pression, branchement

COULEUR

RAL 7011(gris foncé)

MISE EN OEUVRE

Selon le Fascicule 71

LONGUEUR

6 m longueur hors tout, emboiture à joint comprise


EMBOITEMENT

Prémanchonné à coller

ATTESTATION

 **eurofins ACS** ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE

MARQUAGE DE QUALITÉ



Ø (mm)	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Long. tul. (mm)	30	40	40	45	60	60	80	85	125
PN25	1,8 NF	2,3 NF	2,8 NF	3,6 NF	4,5 NF	5,6 NF	-	-	-
S (mm) PN16	-	-	-	2,4 NF	3,0 NF	3,7 NF	4,7 NF	5,6 NF	6,7 NF
PN10	-	-	-	-	-	-	3,0 NF	3,6 NF	4,3 NF
Tubes/Pal (pc)	250	250	360	272	200	151	123	87	60
ml/Pal (m)	1500	1500	2160	1632	1200	906	738	522	360

Ø (mm)	110	125	140	160	200	225	250	315
Long. tul. (mm)	125	140	150	160	210	215	190	180
PN16	8,1 NF	9,2 NF	9,3 NF	9,5 NF	11,9 NF	13,4 NF	14,8 NF	18,7 NF
S (mm) PN10	5,3 NF	6,0 NF	6,1 NF	6,2 NF	7,7 NF	8,6 NF	9,6 NF	12,1 NF
PN6	-	-	-	-	4,9 NF	-	6,2 NF	7,7 NF
Tubes/Pal (pc)	40	34	23	20	25	18	16	9
ml/Pal (m)	240	204	138	120	150	108	96	54