

RACCORDS CR 4

MATÉRIEL

PVC U non plastifié

COULEUR

RAL 7037 (gris clair)

JOINT

EN 681-2 jusqu'à 2,5bar

NORME

EN 1401-1

MISE EN OEUVRE

Selon le Fascicule 70

MARQUAGE DE QUALITÉ



RIGIDITE ANNULAIRE

(NF EN ISO 9969)

≥4 KN/m2 (CR4)

TEMPERATURE


maximale d'utilisation 40°C

JONCTION

extrémité(s) tulipée(s) avec joint serti

APPLICATIONS

eaux usées et pluviales,
assainissement gravitaire



Ø (mm)	110	125	160	200	250	315	400	500
S (mm)	3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3



KGB 15°

Coudes 15°

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250 NF	315	400	500
Packaging	min	25	25	10	4	1	1	1	1
	max	330	200	110	60	33	16	8	2



KGB 30°

Coudes 30°

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250 NF	315	400	500
Packaging	min	25	25	10	3	1	1	1	1
	max	300	200	100	48	28	12	6	1



KGB 45°

Coudes 45°

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250 NF	315	400	500
Packaging	min	20	20	10	3	1	1	1	1
	max	270	175	90	45	24	12	6	2

**KGB 67°**

Coudes 67°

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200
Packaging	min	25	10	8	3
	max	225	150	72	40

**KGB 87°**

Coudes 87°

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250	315	400	500
Packaging	min	25	10	8	3	1	1	1	1
	max	200	140	60	35	18	9	4	1

**KGMM**

Manchons avec butée

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250 NF	315 NF	400	500
Packaging	min	25	25	15	4	1	1	1	1
	max	360	220	135	60	36	20	8	8

**KGU**

Manchons coulissant

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250 NF	315 NF	400	500
Packaging	min	25	25	15	4	1	1	1	1
	max	360	220	135	60	36	20	8	1



Augmentations excentrées

Ø	A	125	160	160	200	250
	B	110 NF	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF
Packag.	min	10	5	5	4	1
	max	126	69	60	32	20

**KGEA 45°**

Culottes de branchement 45°

Ø	A	110	125	125	160	160	160	200	200	200	200	250
	B	110 	110 	125 	110 	125 	160 	110	125	160 	200	110
Packag.	min	10	8	8	4	5	4	4	4	2	2	1
	max	100	80	70	51	48	40	34	32	26	20	18

250	250	250	250	315	315	315	315	315	315	400	400	400	400
125	160 	200	250	110	125	160	200	250	315	110	125	160	200

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	15	12	8	10	10	10	8	5	4	5	5	5	5

400	400	400	500	500	500	500	500	500
250	315	400	160	200	250	315	400	500
1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	2	1	2	2	1	1	1	1

**KGEA 87°**

Culottes de branchement 87°

Ø	A	110	125	125	160	160	160	200	200	200	200	250
	B	110 	110	125	110 	125	160 	110	125	160	200	110
Packag.	min	15	10	10	5	5	5	4	4	4	3	1
	max	130	126	88	69	60	45	38	38	32	24	20

250	250	250	250	315	315	315	315	315	315	400	400	400	400
125	160	200	250	110	125	160	200	250	315	110	125	160	200

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	18	13	12	10	10	10	7	6	6	5	5	5	4

400	400	400	500	500	500	500	500	500
250	315	400	160	200	250	315	400	500
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	2	2	2	1	1

Tampons à vis



Ø	mm	110	125	160	200
Packaging	min	1	1	1	1
	max	1	1	1	1



Culottes avec couvercle

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500
Packaging	min	25	25	15	4	1	1	1	1
	max	360	220	135	60	36	20	8	1



Culottes à coller

Ø	A	110	125	125	160	160	160	200	200	200	200	250
	B	110	110	125	110	125	160	110	125	160	200	110
Packag.	min	10	8	8	4	5	4	4	4	2	2	1
	max	100	80	70	51	48	40	34	32	26	20	18

250	250	250	250	315	315	315	315	315	315	400	400	400	400
125	160	200	250	110	125	160	200	250	315	110	125	160	200
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	15	12	8	10	10	10	8	5	4	5	5	5	5

**KGM**

Tampons de visite

Ø	mm	110 NF	125 NF	160 NF	200 NF	250 NF	315 NF	400	500
Packaging	min	25	20	10	20	10	1	1	1
	max	1200	900	450	234	96	63	34	10